

POULIE à cliquet

Ref.39 03 01




Poulie à usage manuel avec blocage automatique par cliquet de sécurité.

Flasque en tôle, zingage bichromaté anticorrosion.

C.M.U. (charge max. d'utilisation): 100 kg
Charge maxi: 50 kg.

Conforme

C.M.U. = 100 Kg



La poulie CLIC permet le levage de tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc... son système d'encliquetage vous permet de vous reprendre au cours du levage de la charge : lorsque vous cessez de tirer sur la corde, un cliquet bloque le réa ; sa gorge trapézoïdale freine le glissement de la corde, et vous pouvez « souffler » ; une nouvelle traction débloque le cliquet et vous pouvez continuer à hisser ou laisser descendre la charge.

Important : le blocage du réa par le cliquet ne garantit pas un blocage total de la corde qui doit toujours être maintenue par l'opérateur, mais il permet de soulager fortement celui-ci. Cela constitue un élément de confort et de sécurité important par rapport à une poulie de renvoi ordinaire.

- **Encombrement: 430x235x70 mm.**
- **Poids: 3,5 kg.**
- **Aucun entretien.**
- **Encliquetage indérégable.**
- **Crochet de suspension avec linguet de sécurité.**
- **Réa Ø extérieur 220 mm en polyamide grande résistance.**
- **Gorge anti-glissement (évite l'usure de la corde).**
- **Ø de corde admissible: 20 à 26 mm.**



Merch/390301/04/18

SOFOP taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com



taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com