

# SLAM

## ULTRA-TENDANCE

Design et ergonomie, le modèle SLAM protège en toutes circonstances et procure un confort optimal.



24 g

**FOURNI AVEC**

Cordon ajustable  
CORDC



SLAPSI



SLAPSF



SLAPSJ



SLAESP



SLAWPCC2



SLAWPCC3






































SLAWPCC5

- + ULTRA-ENVELOPPANTE**
- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE**
- + BRANCHES DROITES CONFORT**

**bolle**  
SAFETY

# SLAM

## ULTRA-TENDANCE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
<b>SLAM</b>	 Incolore	SLAPSI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée
	 Fumée	SLAPSF	5-3,1  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée
	 Jaune	SLAPSJ	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée
	 ESP	SLAESP	5-1,4  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures
	 Soudure teinte 1,7	SLAWPCC2	1,7  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures
	 Soudure teinte 3	SLAWPCC3	3  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures
	 Soudure teinte 5	SLAWPCC5	5  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures

### MARQUAGES DES OCULAIRES

#### Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

#### Symboles de résistance mécanique :

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

**T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

#### Autres symboles :

 Norme européenne  Identification fabricant

### TECHNOLOGIES

#### ESP

ESP, Extra Sensory Perception.

Un traitement novateur pour réduire l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue.

B-ESP filtre 70 % de la lumière bleue, 99,99 % des UVA/UVB et transmet 64 % du visible.

### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166** : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

**T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

 Norme européenne  Identification fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN** : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN** : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE** : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

### CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	SLAPSI	SLAPSF	SLAPSJ	SLAESP	SLAWPCC2	SLAWPCC3	SLAWPCC5
Sachet plastique individuel	3660740001087	3660740001094	3660740001100	3660740001117	3660740001124	3660740001131	3660740001148
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740101084	3660740101091	3660740101107	3660740101114	3660740101121	3660740101138	3660740101145
Carton de 200 paires de lunettes de sécurité	3660740201081	3660740201098	3660740201104	3660740201111	3660740201128	3660740201135	3660740201142

### CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,3 mm - Galbe 11
MONTURE	PC
BRANCHES	PC
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACE DE RECHANGE	Non



10/01/2019

Europe Bollé Safety  
34 rue de la soie  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

**bolle-safety.com**

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY