



# CIMENT RAPIDE

## CIMENT POUR RÉPARER LA MAÇONNERIE ET LE BÉTON.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Gris
Valeur du pH env.:	12
Résistance à l'eau:	Très bon(ne)

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 12 mois.

Conservez dans un emballage fermé correctement dans un endroit sec et à une température variant entre +5°C et +25°C.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Ciment à séchage rapide pour réparer la maçonnerie et le béton.

### DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour réparer la maçonnerie et le béton. Convient entre autres pour les travaux de pose, la fixation de boulons, de crochets et de vis, et pour la réparation de fuites dans la maçonnerie et le béton.

### PROPRIÉTÉS

Très rapide

### PRÉPARATION

**Conditions de mise en œuvre:** À mettre en œuvre uniquement lorsque la température varie entre +5 °C et +25°C.

**Protection personnelle:** Portez des gants et des lunettes de sécurité.

**Exigences des surfaces:** Le support doit être ferme, propre et exempt de graisse. Retirez les éléments qui se détachent.

**Pré-traitement des surfaces:** Humidifiez légèrement les surfaces sèches.

**Outils:** Taloche, truelle, couteau à enduire.

### MISE EN OEUVRE

#### Mode d'emploi:

Mélangez 3 mesures de ciment à 1 mesure d'eau afin de former une pâte homogène et ferme. Appliquez la pâte immédiatement (dans la minute) à l'aide d'une taloche, d'une truelle ou d'un couteau à mastiquer. Fermez correctement le contenant immédiatement après avoir utilisé le produit.

**Taches/résidus:** Enlevez immédiatement les restes humides de ciment rapide avec de l'eau. Les restes de ciment rapide durcis peuvent uniquement être enlevés mécaniquement.

**Points d'attention:** Lorsque la température est basse, le séchage peut être accéléré en utilisant de l'eau chaude. Pour les réparations de plus grande ampleur, préparez un mélange de Ciment rapide GRIFFON, d'eau et de sable fin.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.