

### Caractéristiques

- Tête de sécurité brevetée. Tête réalisée par une opération de forge supplémentaire : longévité de la durée de vie de la tête, pas de risque d'éclat et champignonnage réduit.
- Acier à forte teneur en carbone C55, affûtable sur tranchant.
- Dureté de la zone travaillante 52-56 Hrc.
- Outil forgé pour une durée de vie plus importante.
- Trempe de la zone travaillante = taillant agressif et résistant.
- Peinture epoxy 60 microns minimum, cuite au four.
- Zone de préhension à chant plat : meilleure tenue (ne tourne pas dans la main).



### Données produits

	E mm	L mm	A mm	B mm	g	G	Ref.	Code EAN	Ref.	Code EAN
◆	20	275	16	8	220	G30	7035200001	5 3303807035013	7035201001	5 3303807035020
◆	25	300	18	9	300	G30	7035250001	5 3303807035037	7035251001	5 3303807035044
◆	30	350	22	11	510	G30	7035300001	5 3303807035082	7035301001	5 3303807035143
◆	35	375	25	12	740	G30	7035350001	5 3303807035105	7035351001	5 3303807035150
◆	40	400	26	13	820	G30	7035400001	5 3303807035129	7035401001	5 3303807035167



2, rue de Bergognon  
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES – France  
www.mob-mondelin.fr