

Caractéristiques

Utilisation

- Frappe dans le bâtiment, et notamment les ciseaux, broches...
- Angles abattus par chanfreinage pour diminuer les risques d'éclats.

Manche

- Frêne : essence de bois. Humidité à l'emmanchement : 15%
- Qualité sans nœud non adhérent, hors aubier, fil droit
- Label PEFC : issu de forêts gérées de façon durable

Emmanchement

- Emmanchement conique par machine hydraulique

Tête

- En acier forgé trempé pour des performances durables. Acier à forte teneur en Carbone C45
- Zone de trempage des parties travaillantes : dureté de 52-58HrC
- Zone de frappe travaillantes polies et chanfreinées = durabilité, absence d'éclats lors de la frappe
- Grenailage et meulage intégral des 6 faces
- Peinture givrée, époxy, appliquée électro-statiquement et cuite au four = régularité de la surface de peinture et résistance aux chocs et à l'abrasion de la surface.
- Marque MOB de forge = assure la traçabilité (responsabilité du fabricant, garantie)



Données produits

	kg	A mm	C mm	Lmm	G	Ref.			Code EAN
◆	1	100	40	260	G5	0137110201	6873	1	3303800136779
◆	1,25	110	43	260	G5	0137130201	6873	1	3303800136854
◆	1,50	120	45	260	G5	0137160201	6873	1	3303800136939



2, rue de Bergognon
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES – France
www.mob-mondelin.fr