


Gamme : Robinet simple temporisée pour douche

Réf : 27400 - PRESTO DL 400 SE® applique



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Fonctionnement

- Déclenchement souple adapté PMR, enfants et personnes âgées

> Débit :

- 6 - 8 l/mn à 3 bars par régulateurs de débit intégrés
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10/+5 s.)

> Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21) par le haut sur robinet d'arrêt droit MF

> Matière et couleur de finition :

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

> Livré avec :

- Vis VBA et chevilles nylon
- Robinet d'arrêt MF G 1/2" et joint filtre

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique I
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

