

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

COUDE APPLIQUE COURT - A GLISSEMENT  
COUDE APPLIQUE A GLISSEMENT 16-1/2  
Réf. 16141

**Gamme** : - A GLISSEMENT

**Certification(s)** :

NF545-83413

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet** : Non



**Conditionnement** : - Sachet  
**Forme raccord** : A angle droit  
**Application** :  
**Matière** : Laiton  
**Finition** :

**Hauteur** : 40 mm  
**Largeur** : 38 mm  
**Profondeur** : 48 mm  
**Poids** : 97,0000000000 g

**Diamètres nominaux** :

Ø1 DN 16  
Ø2 1/2 pouce  
Ø3

## Préconisations de mise en oeuvre :

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)