

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT


MANCHON MÂLE 8243 G-CU  
Manchon 243G - 3/4 Cu 16  
Réf. 02835

**Gamme :** - A SOUDER

**Certification(s) :**

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :** Non



---

**Conditionnement :** - Sachet

**Forme raccord :** Droit

**Application :** raccordement cuivre

**Matière :** Laiton

**Finition :** Brut

---

**Hauteur :** 26 mm

**Largeur :** 26 mm

**Profondeur :** 26 mm

**Poids :** 46,0000000000 g

**Diamètres nominaux :**

Ø1 3/4 pouce

Ø2 DN 16

Ø3

## Préconisations de mise en oeuvre :

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)