

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

R'FIX W.C

R'FIX WC MALE 3/8 à sertir16

Réf. 07394

**Gamme :** R'FIX - A SERTIR

**Certification(s) :**

NF545-83412

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :** Oui



Platine de WC modèle R-Fix® de marque Riquier® avec raccords pour PER visible (raccords à sertir ou à glissement), en sortie mâle 3/8. (Modèle coudé, pour PER 12 ou 16 au choix). Disposant d'un cache de finition chromé. Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.

**Conditionnement :** - Boite cartonnée

**Forme raccord :**

**Application :**

**Matière :**

**Finition :**

**Hauteur :** 100 mm

**Largeur :** 74 mm

**Profondeur :** 60 mm

**Poids :** 422,0000000000 g

**Diamètres nominaux :**

Ø1

Ø2

Ø3

## Préconisations de mise en oeuvre :

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)