

DYTF-...

Clés dynamométriques DYNATECH avec cliquets fixes



SERRAGE CONTRÔLÉ



PLUS DE PRODUCTIVITÉ

via une immobilisation réduite grâce à des cliquets plus résistants. UNE CLÉ TOUT ACIER

Description

Clé polyvalente et précise permettant de réaliser de multiples interventions sans changer d'outil.

Répétabilité garantie pour assurer la sécurité de vos serrages.

ERGONOMIE :

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS.

CONFORT :

Échelle en Nm avec grande plage d'utilisation allant de 1 à 350 Nm, permettant d'avoir le bon outil pour toutes les situations possibles.

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points dans un étui plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.

PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de mieux que la norme ISO 6789 (sauf modèles avec capacité 1-5Nm : +/- 6%).

Nouveau ressort endurant à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.

Repère sur la poignée pour un positionnement parfait du point d'appui assurant des serrages précis.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Clé mécanique à déclenchement.

Type II - Classe A.

Secteurs d'activité

Produit conforme aux normes

NF ISO 3315

NF ISO 6789-1

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : DYTF-5-1

Référence commerciale	DYTF-5-1	L (mm)	198
Poids (kg)	0,41	Contenant	Tube
Capacité (Nm)	1-5	Cliquet	1/4
Graduation (Nm)	0,05	Dimensions contenant (mm)	260 x 35 x 35
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : DYTF-25-1

Référence commerciale	DYTF-25-1	L (mm)	225
Poids (kg)	0,44	Contenant	Tube
Capacité (Nm)	5-25	Cliquet	1/4
Graduation (Nm)	0,20	Dimensions contenant (mm)	260 x 35 x 35
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : DYTF-50-1

Référence commerciale	DYTF-50-1	L (mm)	360
Poids (kg)	1,18	Contenant	Tube
Capacité (Nm)	10-50	Cliquet	3/8
Graduation (Nm)	0,50	Dimensions contenant (mm)	395 x 45 x 45
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : DYTF-100-1

Référence commerciale	DYTF-100-1	L (mm)	455
Poids (kg)	1,5	Contenant	Tube
Capacité (Nm)	20-100	Cliquet	1/2
Graduation (Nm)	0.50	Dimensions contenant (mm)	515 x 45 x 45
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : DYTF-200-1

Référence commerciale	DYTF-200-1	L (mm)	498
Poids (kg)	1,68	Contenant	Tube

Capacité (Nm)	40-200	Cliquet	1/2
Graduation (Nm)	1	Dimensions contenant (mm)	620 x 45 x 45
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : DYTF-350-1

Référence commerciale	DYTF-350-1	L (mm)	562
Poids (kg)	1,89	Contenant	Tube
Capacité (Nm)	70-350	Cliquet	1/2
Graduation (Nm)	1	Dimensions contenant (mm)	565 x 45 x 45
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outils OUTILLAGE 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)