

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W

HR2630TX4

26 mm (coffret alu + kit d'accessoires)

3 modes et équipé du nouveau mandrin plus précis

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant) 3 fonctions : perçage, perforation et burinage Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage Équipé d'un guide de profondeur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------|
| Puissance de sortie maximale | 800 W |
| Pas de vitesse de chargement | 0 - 1200 min ⁻¹ |
| Impacts par minute (IPM) | 0 - 4600 min ⁻¹ |
| Diamètre de forage en bois max. | 32 mm |
| Diamètre de forage en béton max. | 26 mm |
| Diamètre de forage en acier max. | 13 mm |
| Diamètre de forage optimal dans le béton | 8 - 18 mm |
| Énergie d'impact | 2,4 J |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT | 68 mm |
| Cordon d'alimentation | 4,0 m |
| Poignée | ✓ |
| Jauge de profondeur (2) | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (l _{wa}) | 102 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 91 dB(A) |

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le réducteur de couple interrompt la rotation si le foret se bloque pour protéger l'opérateur et éviter la rupture du moteur
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Régulateur de vitesse qui permet à l'utilisateur de régler le taux d'éjection
- Jauge de profondeur pour une consistance accrue de forage

Code EAN 0088381687409

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES