

Robinet d'urinoirs TEMPOMATIC multi- urinoirs

Réf. 487620

Électronique en barrage sur secteur







DESCRIPTION

Robinet d'urinoirs TEMPOMATIC multi-urinoirs - Réf. 487620

Robinet électronique d'urinoirs en barrage :
Rinçage jusqu'à 8 urinoirs ordinaires/stalles ou 2 urinoirs siphoniques.
Module électronique avec transformateur 230/12 V.
Module hydraulique avec électrovanne, robinet d'arrêt M3/4" et filtre.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 12 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Détection de présence par barrière infrarouge.
Détecteur infrarouge encastré Ø 50 et réflecteur Ø 85.
Possibilité de prérinçage automatique à l'arrivée du premier utilisateur.
Rinçage automatique toutes les 30 ou 60 sec.
Temporisation pré réglée à 3 sec ajustable de 2 à 14 sec.
Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.
Portée maximum conseillée de 6 mètres.
Sécurité antiblocage : fermeture automatique après 20 cycles ininterrompus.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

-  Installation encastrée dans le mur
-  Temporisation ECO de 3 secondes
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique hygiénique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoirs TEMPOMATIC multi-urinoirs - Réf. 487620

Raccordement	3/4"
Technologie	Électronique
Hauteur	600 mm
Profondeur	320 mm
Largeur	350 mm
Débit	0,3 l/sec
Normes et certifications	
Garantie	

