

## Rapido®

### Piton de suspension direct béton pour tige filetée

**Rapido**

#### Description

- Piton de suspension direct béton pour la reprise de tige filetée.
- Existe en M6, M7 et M8.
- Outil de pose : Douille 6 pans de 10.
- Réglage de la visseuse : couple fort / vitesse lente.
- Utilisation interdite à la clé à chocs.
- Charge admissible : 100 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).

#### Les Matériaux




Béton

#### Les + produits

- Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Diamètre de perçage 6 mm : gain de temps.
- Breveté.
- Fabriqué en France.

#### Applications

- Plafonds en plaque de plâtre, luminaires, chemins de câbles, plafonds suspendus, colliers sanitaires, colliers série lourde, climatisations, VMC, ...

**Rapido****Rapido - Vue en coupe****Rapido - Vue en situation****Rapido M6 - vue en situation****Rapido M7 - vue en situation****Rapido M8 - vue en situation**

#### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	FILET	PERÇAGE
RAPIDO DIRECT BETON M6 Bte de 100	A188090	Boîte de 100	Aucun	M6	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BETON M7X150 Bte de 100	A188100	Boîte de 100	Aucun	M7	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BETON M8 Bte de 100	A188150	Boîte de 100	Aucun	M8	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BETON M6 Sachet de 20	A853350	Sachet de 20	20 sachets	M6	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BETON M7X150 Sachet de 20	A853355	Sachet de 20	20 sachets	M7	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BETON M8 Sachet de 20	A853360	Sachet de 20	20 sachets	M8	Ø 6 mm
OUTIL RAPIDO L'unité	A270345	Unité	Aucun	-	-



Réglage de la visseuse : Couple fort et vitesse lente

**Clé à chocs : Utilisation interdite**



**100 Kg**

Charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3 appliqué.