

TABLES ÉLÉVATRICES

Manuelles



150 à 500 KG

Garantie
3 ans



Double ciseaux

Gamme professionnelle bishamon (Japon) - Utilisation intensive.
Qualité de fabrication irréprochable.

- Levée hydraulique par pédale à pied.
- 2 vitesses de descente commandées par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.
- Equipées de 4 roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein.
Les roues \varnothing 100 mm sont en caoutchouc et les roues \varnothing 150 mm sont en polyuréthane.

POINTS FORTS

- Destinées à des utilisations intensives (3 x 8h)
- Les roues \varnothing 150 mm sont en polyuréthane haute résistance ce qui permet d'atténuer la fatigue de l'opérateur en diminuant l'effort au roulement de 50 % par rapport à une table classique.
- Toutes nos tables sont livrées montées (sauf poignées à fixer et câble de descente) avec un manuel d'utilisation et certificat CE en français.
- Pièces détachées disponibles.



855 007 754

Références	CU kg	Dim. plateaux mm	Hauteur mini/maxi	Course de levée	Coups de pédale	Dim.Hors tout mm (L x P x H)	\varnothing roues mm	Poids kg
855 007 754	150	815 x 500	380 / 1350 mm	970 mm	31	1046 x 500 x 898	100	93
855 007 755	300	1010 x 520	433 / 1578 mm	1145 mm	64	1270 x 520 x 961	150	138
855 007 756	500	1010 x 520		1145 mm	90			151

OPTIONS

855 006 666 : Plateau à rouleaux pour plateaux 815 x 500 mm.

855 006 667 : Plateau à rouleaux pour plateaux 1010 x 520 mm.

Plateau à rouleaux facilitant les transferts de charge. Plateau équipé de 2 butées d'arrêt, une de chaque côté du plateau, rabattables et amovibles. Différents modèles disponibles en fonction de la table élévatrice à équiper.

