

Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM

Réf. H9612

Mitigeur séquentiel à douchette extractible

DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM - Réf. H9612

Mitigeur d'évier SECURITHERM thermostatique séquentiel sur table H.105 L.200.

Parfaitement adapté aux baignoires bébé.

Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Bec orientable.

Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.

Cartouche thermostatique séquentielle antitarte pour réglage séquentiel du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C.

Corps à intérieur lisse.

Débit réglé à 7 l/min.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.100.

Tube de sortie eau mitigée en laiton L.105.

Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent, intérieur et extérieur lisse, faible contenance (intérieur Ø 6).



Contrepoids spécifique.

Flexibles PEX F3/8" et fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Garantie 10 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM - Réf. H9612

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM séquentiel Securitouch
Hauteur de goutte	105 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	7 l/min
Butée de température	40 °C
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	
Garantie	



AVANTAGES

-  Absence de clapet antiretour sur les arrivées
-  Corps à intérieur lisse
-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Ouverture et fermeture séquentielles

